



MECHANIKA IV

(Art.-Nr. 82044, 82244, 82274)

KUNDENZIELGRUPPE

- Espresso- und Cappuccinotrinker
- Hobby-Baristas

AUF EINEN BLICK

- Zweikreismaschine
- Dezentes Design
- Praktische Konstruktion

AUSFÜHRUNGEN BESONDERHEITEN



Mechanika IV 82044
Edelstahl poliert
Drehgriffe



Mechanika IV Profi 82244
Edelstahl poliert
Kippventile



NEU! Mechanika IV Profi 82274
Edelstahl poliert
Kippventile
umschaltbar
Wassertank/Festwasser
Rotationspumpe

- + Bequemer Zugriff zum Wassertank durch **abnehmbare Tassenwarmhaltefläche**
- + **Große Warmhaltefläche** für Tassen
- + **Großer Wassertank** (ca. 3 l)
- + **Schwere hochglanzverchromte ECM-Brühgruppe**
- + **Individuell einstellbares Expansionsventil** für optimalen Genuss
- + **Automatische Kesselbefüllung**
- + **Kesselisolierung**
- + **Professionelle Kippventil-Technik**, alternativ Drehventil-Technik
- + **Kessel- und Pumpendruckmanometer**
- + **Kontrollleuchte** zur Anzeige bei Wassermangel
- + Automatische **Abschaltung bei Wassermangel**
- + **Rohrsystem aus Kupfer** mit Messingverschraubungen
- + **Dampf-Heißwasserlanze** aus **Edelstahl**
- + **Gepanzerte Heizung**

NEU!

Die **Mechanika IV Profi** ist **jetzt auch mit Umschaltung Wassertank/Festwasserbetrieb (WT-WA)**, „No burn“-Rohren und **Rotationspumpe** erhältlich.

Bei Festwasseranschlussbetrieb empfehlen wir folgendes Zubehör:

- 89530 Wasserenthärter 8 ltr.
- 89455 Druckminderer
- C229900521 Nippel für Druckminderer

MECHANIKA IV

TECHNISCHE DATEN



Mechanika IV
82044



Mechanika IV Profi
82244



Mechanika IV Profi
WT-WA*
82274

ECM Brühgruppe (zum Patent angemeldet)	•	•	•
Wassertank	ca. 3 l	ca. 3 l	ca. 3 l
Kesselvolumen	2,1 l	2,1 l	2,1 l
Kupferkessel	•	•	
Edelstahlkessel			•
Kesselisolierung	•	•	•
Kesseldruckmanometer	•	•	•
Pumpendruckmanometer	•	•	•
Hochleistungsvibrationspumpe	•	•	
Rotationspumpe			•
Manuell einstellbarer Brühdruck	•	•	•
Verchromte Filterträger	•	•	•
Anzahl der Filterträger	2	2	2
Automatische Wasserabschaltung	•	•	•
Geräuschgedämmtes Gehäuse	•	•	•
Kupferverrohrung	•	•	•
Tassenwarmhaltefläche	•	•	•
Leistung	1.200 W	1.200 W	1.400 W
Gewicht	23,5 kg	23,5 kg	27 kg

* WT-WA = Umschaltung Wassertank/Festwasseranschluss

MIT DABEI IM LIEFERUMFANG ..



- 1 Filterträger mit 1 Auslauf
- 1 Filterträger mit 2 Ausläufen
- 1 Eintassensieb
- 1 Zweitassensieb
- 1 Blindsieb
- 1 Messlöffel
- 1 Stopfer (Kunststofftamper)
- 1 Reinigungspinsel
- 1 Bedienungsanleitung

zusätzlich bei Geräten mit Umschaltung Wassertank/Festwasseranschluss:
1 Metallschlauch 1/8" 3/8"