

## S39 DOLCEVITA2 MilkPS



Vollautomatische Espresso- und Cappuccinomaschine.

2 Kaffee- und Cappuccinogruppen für **480** Espressotassen pro Stunde oder **300** Cappuccinotassen pro Stunde.

ThermoDrive: Einstellbares thermisches Gleichgewicht.

S39 DolceVita2 ist mit dem Smart Boiler ausgestattet, einer patentierten Technologie, welche die Leistungsverbesserung der Erzeugungskraft von Teewasser und Dampf des Boilers sichert (+30%).

Cappuccino System, für automatische Cappuccino- und Macchiatoausgabe. Bei Entnahme der Milch wird eine eingebaute Pumpe verwendet. Dank des MilkPS erlaubt sie: eine immer beständige Dosierung in der Tasse zu erzeugen; die Milchttemperatur je Auswahltaste zu personalisieren (Exclusives System – Patent); Milchportionen bei verschiedenen Temperaturen auszugeben, zur Zubereitung von Schichtgetränken; die Milch auch aus einem unter der Theke gestellten Behälter zu entnehmen; die beste Hygiene zu gewährleisten dank der automatischen Entleerung des Milchkreises am Ende des Zyklus.

2 Dampfhähne.

1 Teewasserhahn (dosierte Ausgabe).

### Leistungen

|                        |                                      |     |
|------------------------|--------------------------------------|-----|
| Kaffeeausgabe          | (Tassen / Stunde)                    | 480 |
| Cappuccinoausgabe      | (150cc Tassen / Stunde)              | 300 |
| Teewasserausgabe       | (Liter / Stunde – 500cc je Entnahme) | 47  |
| Flüssigkeitenerhitzung | (Liter / Stunde – 500cc je Entnahme) | 41  |

### Kennzeichen

|   |                |
|---|----------------|
| Anzahl dosierte Wahltasten (zweite Auswahl dank der Shifttaste) | 16 oder 2 x 14 |
| Anzahl Teewasserwahltasten                                      | 2              |
| Cappuccino System   | 2              |
| Dampfhähne  | 2              |
| Teewasserhähne  | 1              |
| Gruppediameter (mm)   | 44 oder 50     |
| Smart Boiler und ThermoDrive Technologie                        | Ja             |
| Kessel  | 2              |
| Kesselkapazität (Liter)   | 2 x 1,1        |
| Dampf- und Teewasserkessel                                      | 1              |
| Dampf- und Teewasserkesselkapazität (Liter)                     | 3,6            |
| Dosiermühlen  | 6              |
| Bohnentrichter  | 3+3            |
| Bohnentrichterkapazität (kg)                                    | 4x1 + 2x0,8    |

### Technische Angaben

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| B x T x H (mm)                    | 900 x 672 x 841 |
| Gewicht (kg)                      | 135             |
| Leistung bei 380-415V3N~ 50Hz (W) | 8600-10200      |

### Zubehör

|   |  |
|---|--|
| Kit Multicards  |  |
| Kit Computer Interface (Parallelanschluss)              |  |
| Kit Computer Interface CSI/CCI (RS 232 Serienanschluss) |  |