

ZERO

Quick-Milk NMS

Kaffee, Heißwasser und Milch
Kapazitive Benutzeroberfläche mit Touch-Technologie

NEW
MILK
SYSTEM

Komfort und Professionalität

Ergonomie und pure Eleganz dank des klassischen Designs und der Verwendung hochtechnischer thermoplastischer Kunststoffe, Vielseitigkeit und Bedienfreundlichkeit kennzeichnen die Quick-Milk-NMS-Konfiguration der Egro ZERO. Dieser kompakte Kaffeevollautomat wurde eigens für Anwendungsbereiche mit niedrigem bis mittlerem Tagesverbrauch entwickelt, wo man nicht nur platzsparend Kaffeegetränke in Profiqualität bieten möchte, sondern auch auf Ästhetik und Komfort Wert legt.

Milchbehälter



24h **Empfohlene Tagesleistung***
100 Tassen

1h **Maximale Stundenleistung**
180 Espresso
130 Kaffees
140 Cappuccini
100 Latte Macchiato

Mit der vielseitigen, multifunktionalen Egro ZERO lassen sich bis zu 17 verschiedene konfigurierbare Produkte auswählen, was für jede Getränkeausgabe einen Service nach hohen Qualitätsstandards gewährleistet.

Die Egro ZERO ist mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ausgestattet. Das hinterleuchtete Bedienfeld lässt sich durch einfachen Tastendruck aktivieren. Die Taste des vorgewählten Produkts blinkt während des gesamten Ausgabevorganges – ein ebenso ansprechendes wie funktionelles Detail.

Die Egro ZERO verfügt über ein hochprofessionelles Milchaufbereitungssystem, das im Handumdrehen lang anhaltenden, cremigen Milchschaum für Cappuccino oder Latte Macchiato hervorzaubert. In der Quick-Milk-NMS-Konfiguration gibt es den Vollautomaten auch mit der innovativen Cool Box 6.5 – eine ergonomische und optisch ansprechende Kühleinheit mit mehr als 6 Liter Fassungsvermögen.

Der Auslauf der Egro ZERO hat einen Einstellbereich, der zu den breitesten ver-



gleichbarer Systeme zählt. Somit eignet sich der Kaffeeautomat für die Zubereitung von Heißgetränken auf Milchbasis in bis zu 18 cm hohen Bechern und erlaubt gleichzeitig eine perfekte zentrierte Ausgabe in klassische Espressotassen.

Die Egro ZERO ist eine insbesondere für Self-Service-Anwendungen geeignete Lösung: Einfache Bedienung und ein mit LEDs ausgeleuchteter Arbeitsbereich gewährleisten ein hohes Maß an Komfort und Benutzerfreundlichkeit.



Maximale Stundenleistung
100 Schokolade


PULVERBEHÄLTERN. In der umfangreichsten Konfiguration, mit optionalem eingebautem Getränkepulvermodul, lassen sich mit der Egro ZERO in Sekundenschnelle alle Arten von Schokoladegetränken – ganz gleich, ob mit Milch- oder Zartbitterschokolade, weißer, Gewürz- oder Karamellschokolade – für den ultimativen Genuss zubereiten. Die transparenten Pulvertrichter in dezentem Rauchscharf sind aus einem innovativen technischen Kunststoff gefertigt, der speziell für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet ist.

(*) Durchschnittswert, der die wirtschaftlichsten Betriebskosten der Kaffeemaschine garantiert

ZERO



ZERO Quick-Milk NMS



FUNKTIONEN		ZERO Quick-Milk NMS
Dampfhahn		○
Externe Heisswasserauslauf		○
Schäumerköpfe		1
Anzahl Produkte		bis zu 17
Frühstückskaffee (Liter / Stunde)		13
Heisswasser (Liter / Stunde)		23
Tagesreinigung (Minuten)		5
Zweite Mühle		○
Anzahl Boiler		2
Dura-Brew / Modernste Brühtechnologie		●
ABM.07 / Intelligente Leistungssteuerung		●
V-FLEX / Automatische Spannungsstabilisierung		●
PLUG&BREW / Schnelleinstellung		●
Grid System / Ergonomische Arbeitsfläche		●
Beleuchteter Arbeitsbereich		●
Option Self		○
Zentraler Heisswasserauslauf		●
Verschluss-Satz		○
Einwurf für Kaffeepulver		●
Satzabwurf für Kaffeesatz		○
Trolley Einbausatz		-
Festwasseranschluss		○

TECHNISCHE DATEN	
Weight (kg)	45 kg
Stromversorgung (Phasen ~ Volt)	1N ~100V-120V / 1N~220V-240V
Nennleistung (kW)	1,8 kW / 2,2 kW / 3,6 kW
TANK-version (Liter)	4,5 l

BEISTELLGERÄTE	
Tassenwärmer	○
Pulverbehältern	○
Kühlbox 6.5	○
Quick-Milk Kühlschrank	○
Verschiedene Zahlungssysteme	○

● Inbegriffen ○ Optional - Nicht erhältlich

BEISTELLGERÄTE - TECHNISCHE DATEN

TASSENWÄRMER			
Abmessungen (LxTxH) 300x455x580 mm	Spannung - Frequenz 230 V - 50/60 Hz	Leistung 0.42 Kw	Gewicht 14 Kg

KÜHLBOX 6.5			
Abmessungen (LxTxH) 284x361x440 mm	Spannung - Frequenz 230 V - 50/60 Hz	Leistung 0.10 Kw	Gewicht 7 Kg

QUICK-MILK KÜHLSCHRANK			
Abmessungen (LxTxH) 230x460x340 mm	Spannung - Frequenz 230 V - 50/60 Hz 120V - 60 Hz	Leistung 0.10 Kw	Gewicht 14 Kg



NEUES MILCHAUFBEREITUNGSSYSTEM. Mit einer Reihe von Komponenten ergibt das neue Milchaufbereitungssystem ein bedienerfreundliches Technologiepaket, das für noch mehr Ergonomie im praktischen Einsatz komplett überarbeitet wurde. Die Auslaufeinheit hat einen Einzelkopf, der alle Ausgabefunktionen leistungsstark und effizient erbringt (je zwei Ausläufe für Kaffee und Milch, ein Heißwasserauslauf und ein Auslauf für Pulverprodukte). Aus lebensmittelsicherem, hochtemperaturbeständigem Material gefertigt, weist der neue Brühauslauf hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Langlebigkeit, gesundheitlicher Verträglichkeit und Sicherheit auf.

QUICK-MILK KÜHLSCHRANK. Eine echte Kühleinheit, mit kompakten Abmessungen und ansprechender Optik. Das Gehäuse besteht aus ebenso leichten wie robusten Materialien, die Edelstahltür hat eine gebürstete Oberfläche, und das Fassungsvermögen beträgt vier Liter. Damit ist der Quick-Milk Kühlschrank die beste Lösung für eine überaus praktische Aufbewahrung und Ausgabe von Milch. Die **COOL BOX 6.5** ist eine praktische, hochwertige Lösung für die Aufbewahrung und Ausgabe von Milch. Der moderne Türgriff verbessert die Ergonomie. Ausgestattet mit Innenbeleuchtung, bietet die Cool Box 6.5 dem Benutzer exzellente Übersichtlichkeit.



DURA-BREW. Die Egrot ZERO zeichnet sich durch ein innovatives Brühsystem mit präziser und zuverlässiger Technik aus. Die Brühgruppe ist aus Edelstahl gefertigt und mit einem hochmodernen, patentierten Dichtungssystem ausgestattet. Das bedeutet weniger Wartungsaufwand und geringere Betriebskosten.

www.ranciliogroup.com



www.facebook.com/RancilioGroup
Rancilio Group Channel

